ELECTRIC ARC ANTIFLAME

MULTINORM JACKET IN HEAVY TEAR-RESISTANT QUALITY

ARC-LR15055

EN 343 4 3 X

EN ISO 20471 3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D2 E3 F2

EN 1149-5

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 11611 Class 2 A1+A2

EN 61482-2 APC 2

ATPV 23 cal/cm²

DURABLE VERSATILE RELIABLE CORDURA

ELIM 20 cal/cm²

Breathable, wind & waterproof

Zip in

Helmet compatible

Adjustable cuffs

YKK zipper



Andningsbar, vind- och vattentät med tejpade sömmar

Vattentäthet >20.000 MM
Andasvärde 12.000g/m2/24h

Färger och storlekar

05 Hi-Vis Orange / 07 Svart	XS - 5XL
53 Hi-Vis Gul / 07 Svart	XS - 5XL

No to PFAS chemsec

OEKO TEX® STANDARD 100 2176-341 DTI www.oeko-tex.com

SE

Multinorm Hi-Vis jacka i kraftig rivtålig kvalitet med foder

98% Polyester, 2% Karbon nät med Kromotex, 270 g/m²
Foder: 60% Modakryl, 40% Bomull, 160 g/m²
EN 61482-2:2020, APC 2
ATPV 23 cal/cm², ELIM 20 cal/cm²

- Stor huva som passar över hjälmen
- Avtagbar huva med tryckknappar och dragsko
- Huvan kan döljas i kragen
- Dragkedjeskydd i halsen
- Krage med mjukt fleecefoder
- Dold två-vägs dragkedja med kardborre
- Två hällor för kommunikationsutr./gasdetektor el. liknande
- Kardborrejustering vid ärmslut
- Neoprenmudd vid ärmslut
- 4 mm stoppning på armbågarna
- Snö- och vindslå i midjan
- Dold bröstficka med dragkedja
- Två sidofickor med dragkedja
- Fickor på höger ärm för pennor och telefon
- Ficka med dragkedja på vänster ärm
- Bröstficka med dragkedja på insidan
- Förstärkning i fodret vid nacken förlänger kvaliteten
- ARC-LR11418 kan fästas i jackan

Skötselråd

40°

Använd inte sköljmedel
Använd inte blekmedel
Tvättas med liknande färger
Stäng dragkedjor
Vräng plagget när det hänges för torkning

LYNGSØE RAINWEAR