# ELECTRIC ARC ANTIFLAME

## ARC FLEECE JACKET IN A SOFT QUALITY

**ARC-LR11419**

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 61482-2
APC 1

**ATPV**
**11 cal/cm²**

**EBT50**
**9,2 cal/cm²**

**ELIM**
**8,5 cal/cm²**

60°
Can be washed at 60 degrees

Zip in



### Färger och storlekar

03 Marin — XS - 5XL

No to PFAS
chemsec

OEKO TEX® STANDARD 100
2176-341
DTI
www.oeko-tex.com

**SE**

**ARC fleecejacka i mjuk kvalitet**
60% Modakryl, 38% Bomull, 2% Antistatisk, 280 g/m²
EN 61482-2:2020, APC 1
ATPV 11 cal/cm², EBT50 9,2 cal/cm², ELIM 8,5 cal/cm²

- Dold dragkedja med kardborre
- Två sidofickor med dragkedja
- Rygglängd (77 cm, stl L)
- Kan tvättas i 60° grader
- Kan zippas in i ARC-LR19055

### Skötselråd

60°

Använd inte sköljmedel
Använd inte blekmedel
Tvättas med liknande färger
Stäng dragkedjor
Vräng plagget när det hänges för torkning

LYNGSØE RAINWEAR